DIGITUS® Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

DN-97614

EAN 4016032276050



1HE Fachboden festeinbau f. Schr. ab 600 mm Tiefe 44x482x400 mm, bis 15 kg, grau (RAL 7035)

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach an den vorderen 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten.

- Festeinbau
- stabiles, perforiertes Lochblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- 2-Punkt Befestigung (vordere 19"-Profilschienen)
- Breite x Tiefe Ablagefläche im Inneren: 440 x 390 mm

Merkmale

- Einbau Typ: Festeinbau
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1
- Traglast: 15 kg
- Geeignete Schranktiefe: ⊠ 600 mm
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	8	18,10	43,00	42,00	54,00	97.524,00
Innen-VPE	1	2,26	40,40	51,30	4,90	10.155,30
Einzel-VPE	1	2,26	40,40	51,30	4,90	10.155,30
Netto einzeln ohne VP	1	1,85	40,00	48,30	4,40	3.496,00

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörproduktes für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw. des Schranksystems, in dem sie das Zubehörteil verwendet wollen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.