

G84-5500 XS

DATENBLATT

CHERRY G84-5500 XS

KLEIN, FLACH UND EXTREM ROBUST

Die Tastatur 'XS Touchpad Keyboard' (G84-5500) vereint komfortable Maussteuerung und kompakte Abmessungen. Durch das große Touchpad mit zwei Maustasten kann der Mauszeiger einfach und präzise gesteuert werden.







HIGHLIGHTS

- Hochwertiges Touchpad mit zwei Maustasten zur komfortablen Steuerung des Mauszeigers
- Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (CHERRY ML-Technologie)
- Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- Kompakte Abmessungen und sehr niedrige Gesamtbauhöhe, ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19'-Applikationen
- Einheitliche Abmessungen und Einbaumaße der kompletten XS-Produkt-Familie - die Tastatur kann passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt werden
- Niedriges Gewicht - für Einsatzfälle bei denen jedes Gramm zählt
- Plug & Play - Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Unterstützt Code Set 3 und UnifiedPOS
- Befestigungsoption für den festen Einbau
- Abnehmbare Aufstellfüße für die individuelle Einstellung der Tastatur-Neigung
- Frei programmierbare Tasten für mehr Zeitersparnis

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- Tastatur
- Aufstellfüße

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 540 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	393 mm × 196 mm × 33 mm | 670 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein

Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G84-5500LUMBE-2	BE (Belgien)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5500LUMCH-2	CH (Schweiz)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5500LUMDE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5500LUMES-2	ES (Spanien)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5500LUMEU-2	EU (USA + €-Symbol)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5500LUMFR-2	FR (Frankreich)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5500LUMGB-2	GB (Vereinigtes Königreich)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5500LUMIT-2	IT (Italien)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5500LUMPN-2	PN (PanNordic)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5500LUMPO-2	PO (Portugal)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5500LUMCH-0	CH (Schweiz)	Grau	CHERRY ML
G84-5500LUMDE-0	DE (Deutschland)	Grau	CHERRY ML
G84-5500LUMES-0	ES (Spanien)	Grau	CHERRY ML
G84-5500LUMEU-0	EU (USA + €-Symbol)	Grau	CHERRY ML

G84-5500 XS [G84-5500LUMBE-2]



Layout: BE (Belgien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMBE-2
EAN	4025112072697
UPC	840183601447

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMCH-2]



Layout: CH (Schweiz)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMCH-2
EAN	4025112072703
UPC	840183601447

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMDE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMDE-2
EAN	4025112071379
UPC	840183601423

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMES-2]



Layout: ES (Spanien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMES-2
EAN	4025112072673
UPC	840183601447

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMEU-2]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMEU-2
EAN	4025112071393
UPC	840183601447

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMFR-2]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMFR-2
EAN	4025112072666
UPC	840183601447

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMGB-2]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMGB-2
EAN	4025112072680
UPC	840183601447

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMIT-2]



Layout: IT (Italien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMIT-2
EAN	4025112072642
UPC	840183601447

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMPN-2]



Layout: PN (PanNordic)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMPN-2
EAN	4025112084447
UPC	840183601447

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMPO-2]



Layout: PO (Portugal)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMPO-2
EAN	4025112076411
UPC	840183601447

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMCH-0]



Layout: CH (Schweiz)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMCH-0
EAN	4025112072710
UPC	840183601430

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMDE-0]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMDE-0
EAN	4025112071362
UPC	840183601430

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMES-0]



Layout: ES (Spanien)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMES-0
EAN	4025112073113
UPC	840183601430

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5500 XS [G84-5500LUMEU-0]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5500LUMEU-0
EAN	4025112071386
UPC	840183601430

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 18 mm | 554 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 699 g
Modellnummer	ML5500
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	60 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.